

ANTIFER Z

DESCRIZIONE PRODOTTO

ANTIFER Z è una pittura di fondo antiruggine a base di resine sintetiche e fosfato di zinco, per lamiere zincate sia all'esterno che all'interno.

Il prodotto è dotato di elevato potere anticorrosivo, ottenuto dall'azione antiossidante, esercitata dai pigmenti di cui è composto.

ANTIFER Z è indicato per ambienti marini, industriali pesanti o, in genere, per ambienti con condizioni climatiche severe.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici zincate, in alluminio e leghe leggere:

- Rimuovere, spazzolando, eventuali tracce di ossidi.
- Asportare eventuali pitture vecchie o poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Procedere all'applicazione di 2 mani di fondo ANTIFER Z a pennello o rullo, da diluire con ACQUA RAGIA o DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 10-15% circa.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.