

BITUMINIO

DESCRIZIONE PRODOTTO

BITUMINIO è una speciale vernice all'alluminio, che grazie alla sua formulazione, garantisce una perfetta protezione e rifrangenza ai raggi UV.

Il prodotto trova applicazione su svariati tipi di supporto come manti bituminosi, tubature, cisterne metalliche, ma è stato studiato principalmente per la protezione di guaine.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in metallo:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da tracce di grasso, olio o polvere.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di una mano di BITUMINIO, pronto all'uso.

Superfici in guaina bituminosa:

- Assicurarsi che siano trascorsi 40-50 giorni dalla posa della guaina.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di una mano di BITUMINIO, pronto all'uso.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.