

## **DILUENTE EPOSSIDICO**

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

DILUENTE EPOSSIDICO è un liquido incolore a base di idrocarburi epossidici con isomeri di ottima qualità.

Il prodotto è stato studiato per la diluizione della pittura epossidica RES A20.

Una perfetta miscelazione ne favorisce l'applicazione con un successivo miglior ancoraggio al supporto.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Miscelare DILUENTE EPOSSIDICO nelle quantità richieste dal prodotto al quale è destinato.

### **NOTE**

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.