

## FERLUX GEL

### DESCRIZIONE PRODOTTO

FERLUX GEL è uno smalto gelatinoso brillante applicabile in un'unica mano direttamente sulla ruggine. La sua composizione chimica, a base di speciali resine, additivi vari, neutralizzatori di ruggine in formula tixotropica, conferisce al prodotto facilità d'applicazione ed ottimo ancoraggio al supporto.

FERLUX GEL trova applicazione su qualsiasi genere di supporto in ferro nuovo o arrugginito.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

#### Superfici in metallo ferroso nuovo o arrugginito:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate ed ogni traccia di ruggine.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Procedere con pennello, all'applicazione di un'unica mano di FERLUX GEL, pronto all'uso.

### NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.