

MURAL 2

DESCRIZIONE PRODOTTO

MURAL 2 è un prodotto a base di resine siliconiche non filmogene al solvente, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ed esterni particolarmente soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici.

MURAL 2 penetra in profondità nel supporto, creando una barriera idrorepellente e lasciando, allo stesso tempo, inalterata la permeabilità al vapore acqueo, in quanto, non essendo filmogeno, non occlude le microporosità proprie del muro. Si creano, in questo modo, i presupposti per avere muri sempre perfettamente asciutti: l'acqua non penetra all'interno e il vapore acqueo fuoriesce all'esterno.

MURAL 2, oltre a proteggere il supporto, ne lascia inalterato sia il colore che l'aspetto.

MURAL 2 trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come cemento, cotto, carparo, pietra leccese, lastroni, ecc.

N.B. Mural 2 è disponibile, su richiesta, nella versione all'acqua.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in cemento, cotto, carparo, pietra leccese, lastroni:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti. In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 1 o 2 mani di MURAL 2, pronto all'uso. N.B.

Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e di assicurarsi della completa evaporazione del prodotto prima di risoggiornare l'ambiente.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.