

PAS S

DESCRIZIONE PRODOTTO

PAS S è una pasta a base di resine sintetiche miscelate, inerti selezionati e fibre.

Il prodotto è dotato di un alto potere adesivo ed è particolarmente impiegato per l'incollaggio di pannelli di cappotto, l'intonacatura degli stessi, il ripristino di vecchie facciate esterne ed interne, la rasatura e lo stoccaggio di fessure.

Grazie alle materie prime di cui è composto, PAS S ha caratteristiche di anticarbonatazione ed è dunque indicato per la rasatura di supporti umidi.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Miscelare PAS S con 25-30% circa di cemento.

Per incollare:

- Applicare il prodotto con spatola come una qualsiasi malta per incollare.

Per rasare:

- Applicare il prodotto in due mani con spatola d'acciaio.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.