

## SCIK AZZURRA

### DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK AZZURRA è un'idropittura traspirante inodore per interni ad effetto opaco, studiata secondo la più moderna concezione nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

La sua composizione a base di materie prime di alta qualità, le conferisce alta copertura, buon potere mascherante e dilatante.

SCIK AZZURRA è formulata con basso tenore di sostanze organiche volatili (V.O.C. inferiore a quello previsto dalla normativa), inoltre non necessita di lunghi arieggi prima della riabitabilità dell'ambiente tinteggiato.

Il prodotto è indicato per il trattamento di tutte le superfici interne e in special modo per ambienti che devono rispondere a determinati criteri di igiene e sicurezza (scuole, ospedali, strutture private) o per ambienti con presenza di alimenti (supermercati, ristoranti, bar, macelli, etc.).

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

#### Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione del prodotto.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per eventuali buchi o microlesioni stuccare la parete con STUCCO TRE STELLE .
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodiché, asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare l'isolante SCIK PURAL ACRIL o il FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di due mani di SCIK AZZURRA, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano 20-25% circa; 2° mano 15-20% circa.

#### Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce o a tempera devono essere completamente eliminati bagnando abbondantemente la superficie con acqua e raschiando, oppure utilizzando un idro pulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

### NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.