

## **SCIK ECO IDROPELENTE**

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

SCIK ECO IDROPELENTE è un prodotto a base di speciali resine acriliche all'acqua, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ed esterni particolarmente assorbenti e soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici.

Il prodotto è dotato di ottimo potere penetrante, idrorepellente e lavabile, in quanto impedisce all'acqua di penetrare nel supporto.

SCIK ECO IDROPELENTE, oltre a proteggere il supporto, ne ravviva il colore e ne impedisce lo spolveramento, conferendogli, tra l'altro, un aspetto lucido.

SCIK ECO IDROPELENTE trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come rivestimenti plastici, pitture, carparo, tufo, cemento, ecc.

SCIK ECO IDROPELENTE è formulato con basso tenore di sostanze organiche volatili (V.O.C. inferiore a quello previsto dalla normativa), inoltre non necessita di lunghi arieggi prima della ri-abitabilità dell'ambiente tinteggiato.

Il prodotto è indicato per il trattamento di tutte le superfici interne e in special modo per ambienti che devono rispondere a determinati criteri di igiene e sicurezza (scuole, ospedali, strutture private) o per ambienti con presenza di alimenti (supermercati, ristoranti, bar, macelli, etc.).

Prodotto con Autocertificazione.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### **Superfici come rivestimenti plastici, pitture, carparo, tufo, cemento:**

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti. In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo all'applicazione di 1 o 2 mani di SCIK ECO IDROPELENTE, pronto all'uso. N.B.
- Per l'applicazione all'esterno nei periodi invernali è consigliabile non usare il prodotto con forte umidità atmosferica o supporti bagnati, inoltre evitare l'applicazione con probabile pioggia entro le 48 ore, per evitare l'imbiancatura del supporto.
- Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere mobili, infissi e rivestimenti pregiati.

## NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.