

SCIK FONDO RASANTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK FONDO RASANTE è una pittura speciale indicata come fondo uniformante acrilico fibrato.

SCIK FONDO RASANTE è indicato per le preparazioni murali che presentano stuccature, pezzature e incamiciature di vario genere.

SCIK FONDO RASANTE è inoltre indicato per la preparazione di superfici non pitturate da anni e con presenza di eccessivi difetti.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e idoneo alla pitturazione. Nel caso di intonaco nuovo, assicurarsi che sia asciutto in profondità e che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Procedere all'applicazione di 1 sola mano con pennello o rullo, di SCIK FONDO RASANTE diluito con acqua circa 10-15% secondo necessità.
- Prima di procedere alla pitturazione finale attendere avvenuta essiccazione, 12-24 ore secondo temperatura.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.