

SCIK SICURO ECO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK SICURO ECO è uno smalto inodore e ininfiammabile per interno ed esterno ad effetto lucido.

La sua formulazione a base di resine acriliche in dispersione acquosa, conferisce al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ingiallimento. Inoltre, i pigmenti colorati usati conferiscono al prodotto un'ottima solidità alla luce.

SCIK SICURO ECO trova applicazione su svariati tipi di supporti interni ed esterni come ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e muri.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in ferro o zinco:

- Rimuovere, spazzolando, ogni traccia di ossido.
- Asportare eventuali pitture vecchie o poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici in materiale plastico (pvc):

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.
- Sgrassare con DILUENTE NITRO
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici in legno:

- Carteggiare per asportare eventuali scaglie di legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire l'intera superficie.
- Stuccare le eventuali imperfezioni con PASTA STUCCO
- Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Utilizzare come fondo lo stesso SCIK SICURO ECO diluito fra il 30 e il 40% circa. Applicare il prodotto in un'unica mano.
- Appena asciutta la superficie procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

Superfici murali, gesso, cartongesso:

-Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni prima dell'applicazione del prodotto.

-Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti

- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO TRE STELLE o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RIVENDUIT CALCE.

-Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.

-In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK

-Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare su superfici interne una mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE; su superfici esterne (o all'interno in presenza di bassi spessori di tempere vecchie o pitture sfarinanti) una mano di isolante fissativo al solvente PRIMER CONSOLIDANTE

-Procedere all'applicazione con pennello, rullo o spruzzo, di 2 mani di SCIK SICURO ECO, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1° mano e 2° mano 5-10% circa.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.