

SINT PISTA

DESCRIZIONE PRODOTTO

SINT PISTA è una pittura sintetica al solvente a basso spessore per pavimentazioni interne ed esterne in cemento. Grazie alla sua speciale formulazione il prodotto risulta particolarmente resistente, traspirabile e permeabile al vapore, inoltre non trattiene lo sporco ed essicca rapidamente. È completamente lavabile e conserva questa proprietà nel corso del tempo.

SINT PISTA se deve essere applicato su supporti cementizi nuovi, si richiede una stagionatura del supporto di almeno 6 mesi, in quanto questo tempo permette al cemento di completare la fuoriuscita degli alcali tipici del cemento.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti, non perfettamente aderenti.
- In caso di supporto molto assorbente o molto polveroso, applicare una mano di fissativo al solvente "PRIMER CONSOLIDANTE".
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di 2 mani di SINT PISTA, da diluire con DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 20-25% circa. Assicurarsi che tra una mano e l'altra il prodotto sia perfettamente essiccato.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.