

SPART SINT

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPART SINT è una pittura per segnaletica stradale che oltre ad avere un'altissima copertura ed elevata resistenza contiene una giusta quantità di finissime perline di vetro che rendono il prodotto rifrangente.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da polvere.
- Procedere con apposita apparecchiatura, all'applicazione di 2 mani di SPART SINT, da diluire con DILUENTE PER SPART SINT nelle seguenti percentuali: 15-20% circa.
- Assicurarsi che tra una mano e l'altra il prodotto sia perfettamente essiccato.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.