

ZINCORILUX

DESCRIZIONE PRODOTTO

ZINCORILUX è uno speciale smalto ad effetto lucido, indicato per la protezione delle lamiera zincate. Il prodotto è caratterizzato da ottima copertura nonostante la sua applicazione in un'unica mano.

La sua formulazione a base di un polimero stiren-acrilico, conferisce al prodotto ottima elasticità e perfetta resistenza agli agenti atmosferici.

Nel caso di superfici zincate nuove, consigliamo di attenderne la stagionatura per una maggiore aderenza del prodotto.

ZINCORILUX trova applicazione su supporti in zinco, alluminio e leghe leggere dovutamente preparati.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in zinco, in alluminio e leghe leggere:

- Rimuovere, spazzolando, eventuali tracce di ossidi.
- Asportare strati di vecchie pitture poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Se necessario, sgrassare il supporto con DILUENTE NITRO.
- Applicare sulle zone che presentano la ruggine, 2 mani di fondo ANTIFER Z.
- Dopo 12-24 ore, procedere con pennello all'applicazione di 1 mano di ZINCORILUX, da diluire con DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 5-10 % circa.

NOTE

- N.1 Nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.2 Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.