

SCHEMA TECNICA N°1

PAINTCALCE

Pittura a base di calce traspirante per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

PAINT CALCE è una pittura a base di calce stagionata che conferisce alla pittura qualità tixotropiche ed ottima copertura.

Il prodotto, dotato di una traspirazione naturale, è particolarmente indicato per la verniciatura di soffitti, interni ed esterni, che si trovano in ambienti con presenza di vapore acqueo.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti. Eliminare completamente strati di vecchie pitture sintetiche.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK ; per le superfici esterne, usare RIVENDUIT CALCE . Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopo di chè asportare i depositi di polvere.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di due mani di PAINT CALCE, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1°mano e 2° mano 15-20% circa con un intervallo di 12 h l'una dall'altra

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti; eliminare completamente strati elevati di pitture a calce od a tempera, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un'idropulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Grassello di calce e additivi vari
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Acqua 15-20% 1° 2°mano
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	1,423Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Bianco opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	40µGr/m ³
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	4LT,14LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Traspirante.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno/Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUCC,RIVENDUIT CALCE,STUCCO TRE STELLE,ESTERN STUCCO.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR1.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura a base di calce supertraspirante per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura traspirante per interni ed esterni PAINT CALCE cod.PE01 a base di grassello di calce e additivi vari, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.