

## BIO 5

Pittura lavabile, traspirante, coprente, ecologica con un ottimo punto di bianco per interni

### DESCRIZIONE PRODOTTO

BIO 5 è una pittura di eccellente qualità fatta con materie prime selezionate italiane che le conferiscono speciali qualità. Infatti la pittura oltre ad essere lavabile è traspirante, coprente, ecologica, super bianca e antimuffa naturale.

Queste qualità sono evidenti fin dall'applicazione e perdurano nel tempo.

L'aspetto finale del prodotto è omogeneo e compatto.

La pittura ha un basso contenuto VOC ed è pertanto applicabile in tutti i tipi di ambiente.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

#### MURI NUOVI:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con nostro RASAN STUCCO o con K-STUKK; per eventuali buchi o microlesioni, stuccare la parete con STUCCO TRE STELLE.
- Carteggiare i rappezzati e le stuccature con carta vetrata. Dopo di che asportare i depositi di polvere.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare l'isolante FISSATIVO TRE STELLE o SCIK PURAL ACRIL.
- Procedere con pennello, rullo e spruzzo all'applicazione di due mani di BIO 5, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1°mano: 20-25% circa; 2°mano: 15-20% circa.

#### MURI VECCHI:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti; eliminare completamente strati elevati di pitture a calce od a tempera, bagnando abbondantemente la superficie e raschiando, oppure utilizzando un idropulitrice.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Emulsione acrilica in dispersione acquosa e cariche pregiate
Viscosità	
Essiccazione	6-12 h al tatto, da 24 h completo.
Diluizione	Acqua; 20-25% 1°Mano; 15-20% 2°Mano
Resa	finiti e a 2 mani; 8-10 sec.sup.p.m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,5Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco o colorato
Aspetto Applicato	Opaco
Aspetto in Confezione	Denso, bianco
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	20µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	4LT,10LT,(14 LT solo su ordinazione e per grosse quantità)
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Lavabile,Ecologico,Traspirante.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUCC,STUCCO TRE STELLE,SCIK BONIFIK,SCIK PURAL ACRIL,FISSATIVO TRE STELLE.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

## NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.