

## **PITTURA PER CAMINETTI**

Pittura all'acqua per caminetti

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

PITTURA PER CAMINETTI è una pittura acrilica per caminetti con ottimo potere riempitivo ed uniformante.

Il prodotto, grazie alla sua formulazione a base di speciali resine in emulsione acquosa, è indicato specialmente per pitturare e decorare caminetti sia interni che esterni.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli o le efflorescenze presenti. Asportare completamente strati di vecchie pitture.
- Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- Procedere con pennello, all'applicazione di due mani di PITTURA PER CAMINETTI, pronto all'uso o da diluire con acqua secondo necessità.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Acqua 5-10%
Resa	4-5m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,500Kg/Lt
Colori Disponibili	Rosso mattone
Aspetto Applicato	Opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	0,500LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Quarzo.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo, Pennello.
Prodotti Correlati:	ESTERN STUCCO.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR26.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica per caminetti.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura acrilica per caminetti PITTURA PER CAMINETTI cod.PC01 a base di copolimeri in emulsione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.