

## **PASTA STUCCO**

Stucco in pasta per legno e muri per interni

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

PASTA STUCCO è uno stucco all'acqua in pasta per superfici murali interne e in particolar modo per superfici in legno.

Il prodotto è indicato per livellare le irregolarità del supporto come piccole crepe o lievi avvallamenti.

PASTA STUCCO non screpola ed è facile da carteggiare; aderisce perfettamente sulla superficie trattata, assicurando un ottimo ancoraggio alle pitture.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### **Muri Nuovi:**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti. Asportare completamente strati di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere con spatola inox, all'applicazione di PASTA STUCCO, pronto all'uso.

#### **Muri Vecchi:**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

#### **Superfici in legno:**

- Rimuovere, con carta vetrata, le eventuali fibre di legno sollevate.
- Asportare completamente strati di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti, ed irruvidire il supporto.
- Procedere all'applicazione di PASTA STUCCO, pronto all'uso, con spatola inox.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Copolimero vinilico in emulsione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	secondo supportom <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,560Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Pasta bianca ad elevata viscosità
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	2,5LT,0,500LT,0,250LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea stucchi.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Spatola inox.
Prodotti Correlati:	.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR32.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in pasta per legno e muro per interni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua in pasta per legno o muro PASTA STUCCO cod.PS01 a base di copolimero vinilico, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione  
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.