

STUCCO TRE STELLE

Stucco riempitivo per interni/esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

STUCCO è uno stucco riempitivo per interni, ideale per stuccare e ripristinare superfici quali muri, cornici, rosoni, cartongesso, ecc.

Il prodotto è indicato per livellare le irregolarità del supporto, come piccole crepe o lievi avvallamenti. STUCCO dopo l'applicazione può essere carteggiato.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO (vedi scheda tecnica n°48) o con K-STUKK (vedi scheda tecnica n°48a); per eventuali buchi o microlesioni stuccare la parete con STUCCO TRE STELLE (vedi scheda tecnica n°33).
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.

DATI TECNICI

Natura del Legante

N/A

Viscosità	
Essiccazione	12-24 h completo.
Diluizione	
Resa	secondo diluizione e supportom ² /Kg
Peso Specifico	1/5Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Pastoso
Aspetto in Confezione	Pastoso o in polvere
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	1KG,5KG

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Riempitivo.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Frattoni Inox 200x80cm,Frattoni Inox 240x100cm.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR76.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco per interni/esterni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua per rosoni e cornici a base di polveri speciali, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.



COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 01122590753

www.rivedil.com - export@rivedil.com