

## **SINT PISTA**

Pittura sintetica al solvente per pavimenti in cemento

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

SINT PISTA è una pittura sintetica al solvente a basso spessore per pavimentazioni interne ed esterne in cemento. Grazie alla sua speciale formulazione il prodotto risulta particolarmente resistente, traspirabile e permeabile al vapore, inoltre non trattiene lo sporco ed essicca rapidamente. E' completamente lavabile e conserva questa proprietà nel corso del tempo.

SINT PISTA se deve essere applicato su supporti cementizi nuovi, si richiede una stagionatura del supporto di almeno 6 mesi, in quanto questo tempo permette al cemento di completare la fuoriuscita degli alcali tipici del cemento.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

#### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti, non perfettamente aderenti.
- In caso di supporto molto assorbente o molto polveroso, applicare una mano di fissativo al solvente "PRIMER CONSOLIDANTE".
- Per l'applicazione di SINT PISTA procedere con rullo o spruzzo. Per applicazioni a mano unica, diluire con DILUENTE SINTETICO 5-10%. Per applicazione a due mani: diluire con DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 20-25% prima mano, 5-10% la seconda mano. Assicurarsi che tra una mano e l'altra il prodotto sia perfettamente essiccato.

**ATTENZIONE:** Applicare il prodotto su supporto perfettamente asciutto e nell'ambiente non deve esserci umidità. In particolare prima dell'applicazione della seconda mano assicurarsi che la prima applicazione sia perfettamente asciugata (minimo 24 ore) e che non ci sia assolutamente umidità nell'ambiente.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Resine speciali
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Diluente sintetico 20-25%
Resa	4-5m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Grigio cemento, rosso mattone, verde e bianco
Aspetto Applicato	Lucido lavabile
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Diluente sintetico
Confezionamento	14LT,5LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea Speciale.
Applicabile su:	.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	DILUENTE SINTETICO.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare gas, fumi e vapori. In caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR64.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Pittura sintetica al solvente per pavimenti in cemento .

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura sintetica al solvente SINT PISTA cod.SP01 a base di resine al solvente, in almeno 2 strati, con un consumo determinato in base all'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.