SCHEDA TECNICA N°76

ESTERN STUCCO

Stucco riempitivo in polvere per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

ESTERN STUCCO è uno stucco riempitivo in polvere per esterni, ideale per stuccare e ripristinare superfici quali muri, cornici, rosoni, cartongesso, ecc.

Il prodotto è indicato per livellare le irregolarità del supporto, come piccole crepe o lievi avvallamenti.

ESTERN STUCCO dopo l'applicazione può essere carteggiato.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Procedere con spatola inox, all'applicazione di ESTERN STUCCO, da diluire con acqua secondo necessità.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Cariche speciali

Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua secondo necessità
Resa	secondo supportom²/Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Pasta bianca in polvere
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5KG,1KG

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Linea stucchi.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Spatola inox.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR76.
VOCE DI CAPITOLATO
Stucco in polvere per esterni.
Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco all'acqua in polvere per rosoni e cornici a base di polveri speciali, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale €…… al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

colorificio Rivedil made in Italy
COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com