RIVEDIL
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY By C. C

SCHEDA TECNICA N°84

LESION STUCCO

Stucco in pasta gommosa per lesioni

DESCRIZIONE PRODOTTO

LESION STUCCO è un prodotto in pasta gommosa per interni ed esterni, studiato per sigillare lesioni dovute ad assestamenti costruttivi ed eventuali punti di dilatazione creati da sbalzi di temperatura.

La sua provata elasticità permette di uniformare e livellare la superficie trattata.

LESION STUCCO, grazie alle sue caratteristiche, penetra in profondità impedendo infiltrazioni di acqua.

LESION STUCCO risulta facile da applicare, senza colature né distacchi. Non screpola e non occorre carteggiarlo; aderisce perfettamente sulla superficie trattata, assicurando un ottimo ancoraggio alle pitture.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Asportare completamente strati di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere con spatola inox, all'applicazione di LESION STUCCO, pronto all'uso.
- N.B.
  LESION STUCCO, non essendo carteggiabile, presenta un problema di trasparenza, perciò è necessario, prima della verniciatura, stuccarlo con un qualsiasi tipo di stucco in pasta o in polvere.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

colorificio Rivedil made in Italy

COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero vinilico in emulsione acquosa e additivi vari
Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	secondo supportom²/Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Pasta bianca ad elevata viscosità
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	0,500LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea stucchi.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Spatola inox.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Evitare contatti diretti con la pelle e con gli occhi. Usare durante l'impiego del prodotto dei protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non inalare le polveri. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR48b.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco fibrato in polvere per rasare per interni ed esterni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di stucco in polvere RIVENDUIT CALCE cod.RCFG01 a base di leganti idraulici, cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €…… al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

colorificio Rivedil made in Italy

COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com