

SCIK ECO IDROREPELENTE

Idrorepellente consolidante acrilico all'acqua

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK ECO IDROREPELENTE è un prodotto a base di speciali resine acriliche all'acqua, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ed esterni particolarmente assorbenti e soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici.

Il prodotto è dotato di ottimo potere penetrante, idrorepellente e lavabile, in quanto impedisce all'acqua di penetrare nel supporto.

SCIK ECO IDROREPELENTE, oltre a proteggere il supporto, ne ravviva il colore e ne impedisce lo spolveramento, conferendogli, tra l'altro, un aspetto lucido.

SCIK ECO IDROREPELENTE trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come rivestimenti plastici, pitture, carparo, tufo, cemento, ecc.

SCIK ECO IDROREPELENTE è formulato con basso tenore di sostanze organiche volatili (V.O.C. inferiore a quello previsto dalla normativa), inoltre non necessita di lunghi areeggi prima della ri-abitabilità dell'ambiente tinteggiato.

Il prodotto è indicato per il trattamento di tutte le superfici interne e in special modo per ambienti che devono rispondere a determinati criteri di igiene e sicurezza (scuole, ospedali, strutture private) o per ambienti con presenza di alimenti (supermercati, ristoranti, bar, macelli, etc.). Prodotto con Autocertificazione.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici come rivestimenti plastici, pitture, carparo, tufo, cemento:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti.
- In presenza di muffe, trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo all'applicazione di 1 o 2 mani di SCIK ECO IDROREPELENTE, pronto all'uso.
- N.B.
Per l'applicazione all'esterno nei periodi invernali è consigliabile non usare il prodotto con forte umidità atmosferica o supporti bagnati, inoltre evitare l'applicazione con probabile pioggia entro le 48 ore, per evitare l'imbiancatura del supporto.
- Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere mobili, infissi e rivestimenti pregiati.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	6-8m ² /Lt
Peso Specifico	0,957Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente lucido
Aspetto Applicato	Trasparente lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea idrorepellenti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo, Pennello.
Prodotti Correlati:	SCIK BONIFIK.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR112/C.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo idrorepellente consolidante acrilico all'acqua per superfici interne ed esterne.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idrorepellente acrilico all'acqua SCIK ECO

IDROREPELLENTE cod.M301 a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, in 1 o 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

NOTE: a e posa in opera del materiale €..... al Mq.

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.