

SCHEDA TECNICA N°117

SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO

Isolante acrilico pigmentato, coprente, per interno ed esterno

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO è un isolante acrilico con alto potere coprente e di penetrazione, in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e con presenza di stuccature e rappezzi.

SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto, creando l'ancoraggio ideale per i successivi strati di pittura, che in questo modo restano isolati dall'ambiente alcalino.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici murali, gesso, cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- In presenza di vecchie pitture, eliminare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello o rullo, all'applicazione di una mano di SCIK PURAL ACRIL AL TITANIO pronto all'uso

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	1 h al tatto, 3-6 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	secondo diluizione e supportom ² /Lt
Peso Specifico	1,5Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Pigmentato Bianco
Aspetto in Confezione	Lattiginoso
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5LT,10LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Isolanti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo, Pennello.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR118.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo murale a base di resine acriliche.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua SCIK PURAL ACRIL cod.SPA01, in un unico strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto,

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.