

## SCIK FONDO UNIFORMANTE

Fondo uniformante acrilico fibrato

### DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK FONDO UNIFORMANTE è una pittura speciale indicata come fondo uniformante acrilico fibrato.

SCIK FONDO UNIFORMANTE è indicato per le preparazioni murali che presentano stuccature, pezzature e incamiciature di vario genere.

SCIK FONDO UNIFORMANTE è inoltre indicato per la preparazione di superfici non pitturate da anni e con presenza di eccessivi difetti.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e idoneo alla pitturazione. Nel caso di intonaco nuovo, assicurarsi che sia asciutto in profondità e che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Procedere all'applicazione di 1 sola mano con pennello o rullo, di SCIK FONDO UNIFORMANTE diluito con acqua circa 10-15% secondo necessità.
- Prima di procedere alla pitturazione finale attendere avvenuta essiccazione, 12-24 ore secondo temperatura.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	Additivi speciali in emulsione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua 10-15%
Resa	4-5m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Bianco
Aspetto Applicato	Bianco tendente al panna
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	15LT,5LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea Restauri.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo,Spatola.
Prodotti Correlati:	.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR8.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Pittura speciale di fondo, lavabile, igienizzante per esterni ed interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura SCIK FONDO UNIFORMANTE a base di copolimeri in dispersione acquosa e cariche minerali, in N. 1 strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione  
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.