

SCIK FONDO COPRENTE

Pittura speciale indicata come fondo per colori vivaci e toni forti

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK FONDO COPRENTE è una pittura acrilica al quarzo con ottimo potere riempitivo ed uniformante che, grazie alla sua formulazione a base di speciali additivi è indicata come fondo per pitture colorate che presentano una certa sofferenza di copertura, cioè colori vivaci e toni forti realizzati con **basi neutre**.

SCIK FONDO COPRENTE è indicato anche come fondo di preparazione per supporti murali che presentano stuccature, pezzature e incamiciature di vario genere.

SCIK FONDO COPRENTE è indicato per preparazioni per interni ed esterni.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e idoneo alla pitturazione. Nel caso di intonaco nuovo, assicurarsi che sia asciutto in profondità e che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di una mano di SCIK FONDO COPRENTE pronto all'uso.
- Se proprio necessario diluire nell'ordine del 5-10% massimo.
- Prima di procedere pitturazione a colore attendere avvenuta essiccazione, 24-36 ore secondo temperatura.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Additivi speciali in emulsione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Acqua 15-20%
Resa	5-6m ² /Lt
Peso Specifico	1,600Kg/Lt
Colori Disponibili	Paglierino
Aspetto Applicato	Opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	13LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Rivestimenti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo, Pennello.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR8.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura speciale di fondo, lavabile, igienizzante per esterni ed interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura SCIK FONDO COPRENTE a base di copolimeri in dispersione acquosa e cariche minerali, in N. 1 strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.