

MURAL 2 TIPO A

Idrorepellente silossanico all'acqua

DESCRIZIONE PRODOTTO

MURAL 2 TIPO A è un prodotto all'acqua a base di resine silossaniche non filmogene, studiato e formulato per la protezione e il trattamento specifico della pietra leccese sia all'interno che all'esterno.

MURAL 2 TIPO A penetra in profondità nel supporto, creando una barriera idrorepellente e lasciando, allo stesso tempo, inalterata la permeabilità al vapore acqueo, in quanto, non essendo filmogeno, non occlude le microporosità proprie del muro. Si creano, in questo modo, i presupposti per avere muri sempre perfettamente asciutti: l'acqua non penetra all'interno e il vapore acqueo fuoriesce all'esterno.

MURAL 2 TIPO A, oltre a proteggere il supporto, ne lascia inalterato sia il colore che l'aspetto.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in pietra leccese:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti. In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello o rullo all'applicazione di 1 mano di MURAL 2 TIPO A, pronto all'uso.
- N.B.
Per un perfetto risultato estetico e qualitativo, è assolutamente necessario effettuare l'applicazione del prodotto dal basso verso l'alto.
- Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e di assicurarsi della completa evaporazione del prodotto prima di risoggiornare l'ambiente.

DATI TECNICI

Natura del Legante

Resina silossanica non filmogena

Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	15LT,5LT,0,750LT

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Linea idrorepellenti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Pennello, Spruzzo.
Prodotti Correlati:	SCIK BONIFIK.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR142.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo idrorepellente silossanico all'acqua per superfici interne ed esterne.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idrorepellente silossanico all'acqua MURAL 2 TIPO A cod.M2T01 a base di resina silossanica non filmogena, in 1 strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.



COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 01122590753

www.rivedil.com - export@rivedil.com