

SCIK BONIFIK

Bonificante per pareti affette da muffe e funghi

DESCRIZIONE PRODOTTO

SCIK BONIFIK è un bonificante specifico per la pulizia delle superfici interne ed esterne che dovranno poi essere pitturate.

Inoltre, SCIK BONIFIK può essere utilizzato su qualsiasi tipo di supporto murale infetto da muffe, funghi e alghe, bonificando per ripristinare l'aspetto originale.

SCIK BONIFIK può essere applicato anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Applicare SCIK BONIFIK a pennello o spray direttamente sul supporto. Assicurarsi di indossare un mascherino e visiera protettiva soprattutto in caso di applicazione a spruzzo.
- Dopo circa 12-24 ore spazzolare.
- In presenza di notevole quantità di muffe o funghi, ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento delle superfici.
- Pitturare il supporto con pitture della LINEA SCIK

DATI TECNICI	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 24-48 h completo.
Diluizione	Acqua 1:1
Resa	15-20m ² /Lt
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	0,750LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Isolanti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello, Spruzzo.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR146.

VOCE DI CAPITOLATO

Bonificante per la pulizia di superfici interne ed esterne infette da muffe e funghi.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di bonificante SCIK BONIFIK cod.SK01 a base di additivi ossidanti, idoneo per la pulizia delle pareti con presenza di muffe, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.