

SCHEDA TECNICA N°176

ACQUARIA VERNICE COLORATA SATINATA

Finitura all'acqua per legno colorata ad effetto satinato

DESCRIZIONE PRODOTTO

ACQUARIA VERNICE COLORATA SATINATA è una finitura trasparente all'acqua per legno per interni ed esterni. Il prodotto è indicato per il trattamento di tutti i manufatti in legno che richiedono una ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultra violetti e non altera l'aspetto e la venatura del legno su cui è applicata.

ACQUARIA VERNICE COLORATA SATINATA non ingiallisce e si applica facilmente con ottima dilatazione che consente di seguire l'aspetto e le venature del legno senza sfogliare. Inoltre ha una rapida essiccazione oltre che ad avere un bassissimo impatto ambientale.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

LEGNO NUOVO:

- Carteggiare per asportare eventuali scaglie di legno sollevate.
- Pulire la superficie e controllare che il legno non sia umido.
- Stuccare le imperfezioni con PASTA STUCCO. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Dopo 6-12 ore, procedere con pennello o spruzzo all'applicazione di 2 mani di ACQUARIA VERNICE COLORATA SATINATA, pronto all'uso (o con un 5% max di acqua). Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Fare passare fra le due mani di circa 4-6 ore
- Evitare l'applicazione in caso di temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C, non applicare in caso di umidità relativa superiore all' 85% e sotto l'azione diretta dei raggi solari o in caso di probabile pioggia.

LEGNO GIA' VERNICIATO:

- Controllare lo stato delle vecchie vernici. Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti e pulire con cura.
- Procedere come per le superfici in legno nuove daL secondo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resina in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	h completo.
Diluizione	
Resa	m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Vedi cartella linea Legno
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	Colorato
Immagazzinamento	Max Temp. °C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	
Confezionamento	
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	.
Applicabile su:	Legno.
Per:	.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR173.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura all'acqua per legno trasparente per esterni ed interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di finitura ACQUARIA VERNICE COLORATA SATIANTA cod.AVCS a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.