

HSAN A NATURE MATT

Pittura acrilica ad effetto opaco per interno ed esterno

DESCRIZIONE PRODOTTO

H-SAN A NATURE è una pittura acrilica igienizzante effetto opaco, antimuffa, ideale per ambienti dove si richiede un alto livello di igiene quali: ospedali, scuole, ristoranti, etc....

H SAN A NATURE è un idropittura espressamente realizzata per l'uso professionale.

Omologata con rapporto di prova n. 322074 dell'Istituto Giordano

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Per muri nuovi

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere spazzolando oppure mediante lavaggio gli eventuali granuli da intonaco e le efflorescenze presenti.
- Se necessario, livellare le irregolarità del supporto con lo stucco pronto in pasta RASAN STUCCO oppure con lo stucco in polvere STUCCO 3 STELLE.
- Carteggiare i pezzi e le stuccature con carta vetrata ed asportare la polvere pulendo la superficie.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed applicare una mano di isolante fissativo SCIK BONIFIK (fissativo con antimuffa) o SCIK ACRIL BONIFIK (fissativo super concentrato con diluizione fino a 12litri di acqua per ogni litro di prodotto)
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo all'applicazione di due mani di H-SAN A NATURE da diluire con acqua nelle seguenti percentuali:
1° mano = 25-30% circa – 2° mano = 20-25% circa

Per muri vecchi

- Assicurarsi che il supporto si ben asciutto
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti; eliminare completamente strati elevati di pitture a calce e tempere, bagnando completamente la superficie e raschiando oppure utilizzando un'Idro-pulitrice.
- Procedere di conseguenza come per i muri nuovi dal terzo punto in poi (applicazione dello stucco).

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resina acrilica in dispersione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	6-12 h completo.
Diluizione	10-15%
Resa	14-20m ² /Lt
Peso Specifico	1,46Kg/Lt
Colori Disponibili	Vedi cartella HSAN
Aspetto Applicato	Effetto opaco
Aspetto in Confezione	Liquido
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	30µGr/m ³
PH	7-8°C
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	5LT,15LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Ecologico.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	DECOR FONDO.

ATTENZIONE:

- N.4 Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DECORAZIONI RIVEDIL S.r.l.

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 03937370751

www.rivedil.com - export@rivedil.com