

TEGOL QUARZ

Pittura all'acqua per tegole

DESCRIZIONE PRODOTTO

TEGOL QUARZ è una pittura acrilica al quarzo con ottimo potere riempitivo ed uniformante.

Il prodotto, grazie alla sua formulazione a base di speciali resine in emulsione acquosa, è indicato specialmente per tegole all'esterno, in quanto è dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti.

TEGOL QUARZ è disponibile in tre differenti versioni di colore: tegola, rosso ossido, testa di moro.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli o le efflorescenze presenti. Asportare completamente strati di vecchie pitture.
- Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le tegole con ESTERN STUCCO .
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- Applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE .
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di due mani di TEGOL QUARZ, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1°mano 25-30% circa; 2°mano 20-25% circa.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

| DATI TECNICI | |
|--------------------------------------|--|
| Natura del Legante | Copolimero acrilico in emulsione acquosa |
| Viscosità | |
| Essiccazione | 2 h al tatto, 6-12 h completo. |
| Diluizione | Acqua 25-30% 1°mani 20-25% 2°mano |
| Resa | 4-5m ² /Lt |
| Peso Specifico | 1,400Kg/Lt |
| Colori Disponibili | Tegola, rosso ossido, testa di moro |
| Aspetto Applicato | colorato |
| Aspetto in Confezione | |
| Immagazzinamento | Max Temp. +30°C, Min T. +5°C |
| Stabilità | 2 anni (in imballo originale non aperto) |
| VOC | µGr/m ³ |
| TVOC | N/A |
| PH | N/A |
| Pulizia Attrezzi | Acqua |
| Confezionamento | 0,750LT,2,5LT,4LT,14LT |
| CARATTERISTICHE | |
| Caratteristiche: | Quarzo. |
| Applicabile su: | Muri,Legno. |
| Per: | Esterno. |
| Certificati: | |
| ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI | |
| Attrezzi: | Rullo,Pennello,Spruzzo. |
| Prodotti Correlati: | ESTERN STUCCO,SCIK PURAL ACRIL,FISSATIVO TRE STELLE. |

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR31.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica al quarzo per tegole.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura acrilica al quarzo TEGOL QUARZ cod.TQ01 a base di copolimeri in emulsione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.