

## IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE

Pittura impermeabilizzante al quarzo bituminoso per pavimenti solari

### DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE è una pittura idrorepellente al quarzo bituminoso per terrazze e pavimenti solari.

Il prodotto è adatto per impermeabilizzare le superfici soggette all'azione filtrante dell'acqua, conservando e proteggendo per lungo tempo l'aspetto del supporto.

IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE è dotato inoltre di una buona elasticità ed adesione al supporto.

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da tracce di grasso, olio o polvere.

- Procedere all'applicazione dell'isolante PRIMER CONSOLIDANTE.
- Ad essiccazione avvenuta, applicare a pennello o rullo una o due mani di IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE, pronto all'uso o diluibile con acqua se necessario.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,637Kg/Lt
Colori Disponibili	Grigio
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	4LT,14LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Quarzo.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	PRIMER CONSOLIDANTE.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR36.

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Pittura impermeabilizzante al quarzo bituminoso per pavimenti solari.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura idrorepellente per pavimenti solari IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE cod.IT01 a base di bituminio, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### **NOTE**

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.