

ANTIFER Z

Antiruggine per lamiere zincate ai fosfati di zinco

DESCRIZIONE PRODOTTO

ANTIFER Z è una pittura di fondo antiruggine a base di resine sintetiche e fosfato di zinco, per lamiere zincate sia all'esterno che all'interno.

Il prodotto è dotato di elevato potere anticorrosivo, ottenuto dall'azione antiossidante, esercitata dai pigmenti di cui è composto.

ANTIFER Z è indicato per ambienti marini, industriali pesanti o, in genere, per ambienti con condizioni climatiche severe.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici zincate, in alluminio e leghe leggere:

- Rimuovere, spazzolando, eventuali tracce di ossidi.
- Asportare eventuali pitture vecchie o poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Procedere all'applicazione di 2 mani di fondo ANTIFER Z a pennello o rullo, da diluire con ACQUA RAGIA o DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 1° e 2° mano 10-15% circa.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine sintetiche e fosfati di zinco
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua Ragia diluente sintetico 10-15%
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	1,714Kg/Lt
Colori Disponibili	Giallo, bianco, grigio
Aspetto Applicato	Opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	14LT,2,5LT,0,500LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea antiruggini.
Applicabile su:	.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	DILUENTE NITRO,AQUA RAGIA,DILUENTE SINTETICO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR41.

VOCE DI CAPITOLATO

Antiruggine per lamiere zincate ai fosfati di zinco.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di antiruggine per lamiere zincate ANTIFER Z cod.AZ01 a base di fosfati di zinco, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.