

FERLUX GEL

Smalto antiruggine a mano unica per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

FERLUX GEL è uno smalto gelatinoso brillante applicabile in un'unica mano direttamente sulla ruggine. La sua composizione chimica, a base di speciali resine, additivi vari, neutralizzatori di ruggine in formula tixotropica, conferisce al prodotto facilità d'applicazione ed ottimo ancoraggio al supporto.

FERLUX GEL trova applicazione su qualsiasi genere di supporto in ferro nuovo o arrugginito.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in metallo ferroso nuovo o arrugginito:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali scaglie di lamine non perfettamente ancorate ed ogni traccia di ruggine.
- Sgrassare, se necessario, il supporto con DILUENTE NITRO.
- Procedere con pennello, all'applicazione di un'unica mano di FERLUX GEL, pronto all'uso.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine speciali
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	pronto Acqua ragia 5%
Resa	12-14m²/Lt
Peso Specifico	0,992Kg/Lt
Colori Disponibili	Vedi Cartella FERLUX GEL
Aspetto Applicato	Lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia@diluente sintetico
Confezionamento	2,5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Line smalti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello.
Prodotti Correlati:	DILUENTE NITRO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR53.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto antiruggine gelatinoso per esterni ed interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto antiruggine brillante FERLUX GEL cod.FX01 a base di resine speciali e neutralizzatori di ruggine, in un unico strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.