

RAPID FLATTING

Vernice trasparente lucida a rapida essiccazione per legno

DESCRIZIONE PRODOTTO

RAPID FLATTING è un prodotto a rapida essiccazione ad effetto trasparente lucido per la verniciatura di manufatti in legno interni ed esterni.

Il prodotto, a base di resine sintetiche e nitrocellulosa, è dotato di buona pienezza e dilatazione.

RAPID FLATTING esalta la naturale bellezza delle venature e consente al film di seguire le variazioni strutturali proprie del legno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in legno nuovo:

- Carteggiare per asportare eventuali scaglie di legno sollevate.
- Pulire la superficie e controllare che il legno non sia umido.
- Stuccare le imperfezioni con PASTA STUCCO.
- Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Procedere, dopo 6-12 ore, all'impregnazione del supporto con IMPRELEGNO o IMPRECOLOR.
- Carteggiare leggermente la superficie ed applicare con pennello o spruzzo, una o due mani di RAPID FLATTING, da diluire con DILUENTE SINTETICO o DILUENTE NITRO nelle seguenti percentuali: 5-10 % circa.

Superfici in legno già verniciate:

- Controllare lo stato delle vecchie vernici. Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per le superfici in legno nuove da secondo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	resine sintetiche
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 4-6 h completo.
Diluizione	Diluente sintetico 10-15%
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	0,900Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente Lucido
Aspetto Applicato	Trasaprente lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Diluente sintetico
Confezionamento	2,5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea legno.
Applicabile su:	Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	PASTA STUCCO,IMPRELEGNO,IMPRECOLOR,DILUENTE NITRO,DILUENTE SINTETICO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR55.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice trasparente lucida a rapida essiccazione per legno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di vernice trasparente lucida a rapida essiccazione per legno RAPID FLATTING cod. RFG01 a base di speciali resine, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.