

SCHEDA TECNICA N°59

BITUMINIO

Vernice alluminio protettiva al solvente per guaine

DESCRIZIONE PRODOTTO

BITUMINIO è una speciale vernice all'alluminio, che grazie alla sua formulazione, garantisce una perfetta protezione e rifrangenza ai raggi UV.

Il prodotto trova applicazione su svariati tipi di supporto come manti bituminosi, tubature, cisterne metalliche, ma è stato studiato principalmente per la protezione di guaine.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in metallo:

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da tracce di grasso, olio o polvere.

- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di una mano di BITUMINIO, pronto all'uso.

Superfici in guaina bituminosa:

- Assicurarsi che siano trascorsi 40-50 giorni dalla posa della guaina.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di una mano di BITUMINIO, pronto all'uso.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Bitumi ossidanti selezionati ed alluminio metallico
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	6-8m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Grigio alluminio
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	18LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea speciale.
Applicabile su:	.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR59.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice alluminio protettiva al solvente per guaine.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di vernice alluminio BITUMINIO cod.BM02 a base di alluminio, in un unico strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.