

RIV ACRIL

Pittura al solvente per piscine e vasche

DESCRIZIONE PRODOTTO

RIV ACRIL è una pittura al solvente formulata con resine al cloro e caucciù specifica per la verniciatura e l'impermeabilizzazione di piscine o vasche in cemento, adatte al contenimento di acqua dolce non potabile o marina. Il prodotto è caratterizzato da ottimo potere coprente, buona aderenza ed elasticità.

RIV ACRIL è disponibile, su richiesta, nella versione antisdrucchiolo.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti, non perfettamente aderenti.
- Procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 2 mani di RIV ACRIL, da diluire con DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 15-20% circa. Assicurarsi che tra una mano e l'altra il prodotto sia perfettamente essiccato.
- Se si ritiene sufficiente applicare una sola mano applicare pronto all'uso, senza diluizione.
- La vasca trattata non deve essere riempita con l'acqua prima di 8-10 giorni.

NB: L'azienda non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la consistenza strutturale della vasca o del supporto (esempio: eventuali infiltrazioni dal sottosuolo o dalle pareti) ciò potrebbe compromettere il risultato ideale del prodotto.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine al cloro caucciù
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Diluyente sintetico 15-20%
Resa	6-8m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Azzurro e bianco
Aspetto Applicato	Lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Diluyente sintetico
Confezionamento	14LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea speciale.
Applicabile su:	.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	DILUENTE SINTETICO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR60.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura al solvente per piscine e vasche.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura al solvente RIV ACRIL cod. RA01 a base di solventi speciali, in almeno 2 strati, con un consumo determinato in base all'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.