

SCHEDA TECNICA N°66

MURAL 1

Idrorepellente consolidante acrilico al solvente

DESCRIZIONE PRODOTTO

MURAL 1 è un prodotto a base di resine acriliche al solvente, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ed esterni, particolarmente soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici.

Il prodotto è dotato di ottimo potere idrorepellente e lavabile, in quanto impedisce all'acqua di penetrare nel supporto.

MURAL 1, oltre a proteggere il supporto, ne ravviva il colore, conferendogli un aspetto lucido.

MURAL 1 trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come cemento, cotto, carparo, pietra leccese, lastroni, ecc.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in cemento, cotto, carparo, pietra leccese, lastroni:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti. In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 1 mano di MURAL 1 pronto all'uso o da diluire, secondo necessità, con acqua ragia o diluente sintetico.
- N.B.
Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e di assicurarsi della completa evaporazione del prodotto prima di risoggiornare l'ambiente.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimeri silossanici e resine acriliche sintetiche al solvente
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	0,827Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente lucido
Aspetto Applicato	Trasparente lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia@diluyente sintetico
Confezionamento	20LT,5LT,1LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea idrorepellenti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	SCIK BONIFIK.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR66.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo idrorepellente consolidante acrilico al solvente per superfici interne ed esterne.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idrorepellente acrilico al solvente MURAL 1 cod.M101 a base di copolimeri silossanici e resine acriliche in dispersione acquosa, in un unico strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.