

SCHEDA TECNICA N°69

MURAL 4

Idrorepellente siliconico al solvente

DESCRIZIONE PRODOTTO

MURAL 4 è un prodotto a base di resine silossaniche non filmogene al solvente, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ma soprattutto esterni particolarmente soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici.

MURAL 4 penetra in profondità nel supporto, creando una barriera idrorepellente del 90% e lasciando, allo stesso tempo, inalterata la permeabilità al vapore acqueo, in quanto, non essendo filmogeno, non occlude le microporosità del muro. Si creano, in questo modo, i presupposti per avere muri sempre perfettamente asciutti: l'acqua non penetra all'interno e il vapore acqueo fuoriesce all'esterno.

MURAL 4, oltre a proteggere il supporto, ne lascia inalterato sia il colore che l'aspetto.

MURAL 4 trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come cemento, cotto, carparo, tufo, pietra leccese, lastroni, ecc.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in cemento, cotto, carparo, tufo, pietra leccese, lastroni:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti.
- In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo all'applicazione di 1 o 2 mani di MURAL 4, pronto all'uso.
- N.B.
Consigliamo, durante l'applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e l'arredamento. Aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine siliconiche non filmogene
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia@diluyente sintetico
Confezionamento	20LT,5LT,1LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea idrorepellenti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	SCIK BONIFIK.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, erosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR69.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo idrorepellente silossanico al solvente per superfici interne ed esterne.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di idrorepellente silossanico al solvente MURAL 4 cod.M401 a base di resine silossaniche non filmogene, in 1 o 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.