

PRIMER CONSOLIDANTE

Primer idrorepellente al solvente

DESCRIZIONE PRODOTTO

PRIMER CONSOLIDANTE è un isolante idrorepellente al solvente, in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e già verniciate con vari strati di vecchie pitture.

Il prodotto migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto, creando l'ancoraggio ideale per i successivi strati di pittura, che vengono isolati dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementiti e similari.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici murali, gesso, cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco attendere almeno 28 giorni prima di applicare il prodotto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti.
- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO 3 STELLE (vedi scheda tecnica n° 33) o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO (vedi scheda tecnica n° 48) o con K-STUKK (vedi scheda tecnica n° 48a); per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO (vedi scheda tecnica n° 76) o rasare per livellare le irregolarità del supporto con RIVENDUIT CALCE (vedi scheda tecnica n° 48b).
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di una mano di PRIMER CONSOLIDANTE, pronto all'uso.
- N.B. Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e di assicurarsi della completa evaporazione del prodotto prima di risoggiornare l'ambiente.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero al solvente
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-8 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4-5m ² /Lt
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	Trasparente
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	20LT,5LT,1LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea speciale.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUKK,RIVENDUIT CALCE,STUCCO TRE STELLE,ESTERN STUCCO,SCIK PURAL ACRIL,FISSATIVO TRE STELLE.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR79.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante idrorepellente al solvente per interno ed esterno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di isolante al solvente PRIMER CONSOLIDANTE cod.PRC01, idoneo per consolidare e isolare i supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.