

## **ANTISALMASTRO S**

Prodotto antispolvero al solvente

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**

ANTISALMASTRO S è un prodotto al solvente studiato e provato per bloccare il più a lungo possibile l'effetto del salmastro.

La materie prime impiegate e la loro reazione alla polverizzazione causata dal salmastro, contribuisce, in modo evidente, a proteggere il lavoro di pittura nel tempo e a tenerla pulita la parete trattata.

ANTISALMASTRO S non elimina alla radice la formazione di nuove polveri salmastre, ma ne frena la formazione, conferendo all'ambiente trattato un aspetto di gradevole pulizia.

### **INDICAZIONI D'IMPIEGO**

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco attendere almeno 28 giorni prima di applicare il prodotto.
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti non perfettamente aderenti.
- Per le superfici interne, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO 3 STELLE ; per le superfici esterne, stuccare eventuali imperfezioni con ESTERN STUCCO .
- Carteggiare le stuccature e rimuovere, spazzolando, la polvere.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello o rullo all'applicazione di una mano di ANTISALMASTRO S, da diluire con diluente sintetico nelle seguenti percentuali: 5-10% circa.

<b>DATI TECNICI</b>	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Diluente sintetico 5-10%
Resa	4-5m <sup>2</sup> /Lt
Peso Specifico	1,459Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m <sup>3</sup>
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	2,5LT,0,750LT
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Caratteristiche:	Linea speciale.
Applicabile su:	.
Per:	Interno ed Esterno.
Certificati:	
<b>ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI</b>	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	STUCCO TRE STELLE,ESTERN STUCCO.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR42a.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto antispolvero al solvente.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di prodotto antispolvero al solvente ANTISALMASTRO S cod.ASS01, idoneo per consolidare i supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

#### NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.