

PROTZINC

Fondo nitro per la preparazione di lamiere zincate

DESCRIZIONE PRODOTTO

PROTZINC è una pittura di fondo nitro anticorrosivo con elevata adesione su supporti difficili come le lamiere zincate, che, successivamente potranno essere trattate con smalti.

PROTZINC risulta facile da applicare, grazie alla buona dilatazione, può essere usato sia per interno che per esterno ed è ideale per la manutenzione e la protezione di lamiere zincate sovra verniciabili anche con smalti di finitura alchidici a solvente e acrilici all'acqua

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito
- Applicare il prodotto solo dopo una completa stagionatura della lamiera zincata
- Applicare il prodotto uniformemente su ogni parte del supporto
- Pulire e sgrassare accuratamente il supporto con solvente in modo da eliminare eventuali impurità come sostanze oleose e distaccanti siliconici.
- Procedere con rullo o a spruzzo, all'applicazione di una mano di fondo PROTZINC. Il prodotto è pronto all'uso o da diluire, eventualmente, con DILUENTE NITRO nella seguente percentuale: 5% circa.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine acriliche al solvente e pigmenti anticorrosivi
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	pronto 5% diluente nitro
Resa	10-12m ² /Lt
Peso Specifico	1Kg/Lt
Colori Disponibili	Trasparente
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua ragia
Confezionamento	2,5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Antiruggini.
Applicabile su:	.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello, Spruzzo.
Prodotti Correlati:	DILUENTE NITRO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici; conservare il prodotto in un luogo ben ventilato, usare indumenti protettivi e guanti adatti; conservare lontano da: alimenti, mangime e bevande.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo nitro trasparente per lamiere zincate.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto nitro PROTZINC a base di resine acriliche modificate, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.