

IMPRELEGNO

Impregnante antitarlo fungicida trasparente per legno

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPRELEGNO è un impregnante trasparente antitarlo e fungicida per la protezione e la preparazione dei supporti in legno che dovranno poi essere trattati con finitura FLATTING.

La sua composizione a base di resine acriliche sintetiche, conferisce al prodotto un ottimo potere penetrante, necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

IMPRELEGNO rappresenta per il supporto in legno un prodotto protettivo dai raggi ultravioletti in quanto ne permette l'applicazione all'esterno.

IMPRELEGNO rimane inalterato nel tempo nonostante le naturali variazioni strutturali del legno.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in legno nuovo:

- Carteggiare per asportare eventuali scaglie di legno sollevate.
- Pulire la superficie e controllare che il legno non sia umido.
- Stuccare le imperfezioni con PASTA STUCCO. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Dopo 6-12 ore, procedere con pennello, spruzzo o per immersione, all'applicazione di 2 mani di IMPRELEGNO, pronto all'uso.

Superfici in legno già verniciate:

- Controllare lo stato delle vecchie vernici. Asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per le superfici in legno nuove da secondo punto in poi.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Resine acriliche sintetiche
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 4-6 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	8-10m ² /Lt
Peso Specifico	0,814Kg/Lt
Colori Disponibili	Cartella colori imprelegno
Aspetto Applicato	Trasparente
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Diluyente nitro
Confezionamento	20LT,2,5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Legno.
Applicabile su:	Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello,Spruzzo.
Prodotti Correlati:	PASTA STUCCO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR96.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante trasparente antitarlo fungicida per legno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di impregnante trasparente antitarlo a base di resine alchidiche e pigmenti solidi alla luce, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.