

GRAFFIATO

Rivestimento murale plastico rustico effetto graffiato

DESCRIZIONE PRODOTTO

GRAFFIATO è un rivestimento plastico ad effetto graffiato che uniforma le superfici sia interne che esterne.

Il prodotto è dotato di ottimo potere riempitivo e mascherante e di elevata resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti.

GRAFFIATO non permette screpolature e distacchi, ed è disponibile in tre differenti granulometrie: grana grossa, grana media, grana fine.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK ; per le superfici esterne usare RIVENDUIT CALCE. Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO .
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- Applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Applicare lo speciale SOTTOFONDO PER RIVESTIMENTI.
- Procedere, con spatola, all'applicazione di una mano di RASATO, pronto all'uso.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI

Natura del Legante	Copolimero acrilico in emulsione acquosa
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	grana grossa@3,200-3,500@grana media@2,800-3,000@grana fine@2,00-2,500m ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	Cartella graffiato
Aspetto Applicato	Graffiato opaco
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	25KG,10KG

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Linea Rivestimenti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Ineterni ed Esterni.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Spatola.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUCC,RIVENDUIT CALCE,STUCCO TRE STELLE,ESTERN STUCCO,SCIK PURAL ACRIL,FISSATIVO TRE STELLE,SOTTOFONDO PER RIVESTIMENTI.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR100.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento plastico ad effetto graffiato. Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimenti plastico ad effetto graffiato per interno ed esterno GRAFFIATO cod.GRF01, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.