

LUCIDO G.M.

Lucidante rapido acrilico al solvente per granimarmo

DESCRIZIONE PRODOTTO

LUCIDO G.M. è un prodotto a base di resine acriliche sintetiche al solvente, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ed esterni particolarmente soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici, e in particolar modo per il trattamento del granimarmo.

Il prodotto è dotato di ottimo potere idrorepellente e lavabile, in quanto impedisce all'acqua di penetrare all'interno.

Il lucidante risulta veloce da applicare grazie alla caratteristica di rapida essiccazione che lo contraddistingue.

LUCIDO G.M., oltre a proteggere il supporto, ne ravviva il colore, conferendogli un aspetto lucido.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in granimarmo:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di 1 o 2 mani di LUCIDO G.M., pronto all'uso o da diluire, secondo necessità, con DILUENTE NITRO.

| DATI TECNICI | |
|--------------------------------------|--|
| Natura del Legante | Resine acriliche sintetiche al solvente |
| Viscosità | |
| Essiccazione | h completo. |
| Diluizione | Pronto all'uso |
| Resa | 0,500-0,700m ² /Lt |
| Peso Specifico | N/A |
| Colori Disponibili | Trasparente lucido |
| Aspetto Applicato | Trasparente lucido |
| Aspetto in Confezione | |
| Immagazzinamento | Max Temp. +30°C, Min T. +5°C |
| Stabilità | 2 anni (in imballo originale non aperto) |
| VOC | µGr/m ³ |
| TVOC | N/A |
| PH | N/A |
| Pulizia Attrezzi | Diluyente nitro |
| Confezionamento | 20LT,5LT |
| CARATTERISTICHE | |
| Caratteristiche: | Linea idrorepellenti. |
| Applicabile su: | Muri,Legno. |
| Per: | Interni ed Esterni. |
| Certificati: | |
| ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI | |
| Attrezzi: | Rullo,Pennello. |
| Prodotti Correlati: | DILUENTE NITRO. |

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR113.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo lucidante, rapido, acrilico al solvente per superfici interne ed esterne.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di lucidante acrilico al solvente LUCIDO G.M. cod.LGM01 a base di resine acriliche in soluzione acquosa, in 1 o 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.