

ACRIL TENNIS

Pittura protettiva acrilica per campi sportivi

DESCRIZIONE PRODOTTO

ACRIL TENNIS è una pittura acrilica caratterizzata da un'ottima adesione al supporto ed elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione

Il prodotto è ideale sia come fondo per rivestimento TAPPETINO PER CAMPI DA TENNIS, che come finitura per interventi di manutenzione periodica dello stesso.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto ed esente da tracce di grasso e polvere .
- Asportare eventuali pitture vecchie o parti sfoglianti, non perfettamente aderenti.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di 2 mani di ACRIL TENNIS, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 20-25% circa.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimeri acrilici in emulsione
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Acqua 20-25%
Resa	4-5m ² /Lt
Peso Specifico	1,637Kg/Lt
Colori Disponibili	Rosso, Verde e Bianco
Aspetto Applicato	Satinato
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	14LT,5LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Rivestimenti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR114.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura protettiva acrilica per campi sportivi.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di ACRIL TENNIS cod. ACT01 a base di copolimeri acrilici in emulsione, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.