ZINCORILUX

Smalto lucido per lamiere zincate

DESCRIZIONE PRODOTTO

ZINCORILUX è uno speciale smalto ad effetto lucido, indicato per la protezione delle lamiere zincate. Il prodotto è caratterizzato da ottima copertura nonostante la sua applicazione in un'unica mano.

La sua formulazione a base di un polimero stiren-acrilico, conferisce al prodotto ottima elasticità e perfetta resistenza agli agenti atmosferici.

Nel caso di superfici zincate nuove, consigliamo di attenderne la stagionatura per una maggiore aderenza del prodotto.

ZINCORILUX trova applicazione su supporti in zinco, alluminio e leghe leggere dovutamente preparati.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in zinco, in alluminio e leghe leggere:

- Rimuovere, spazzolando, eventuali tracce di ossidi .
- Asportare strati di vecchie pitture poco aderenti e carteggiare l'intera superficie.
- Se necessario, sgrassare il supporto con DILUENTE NITRO.
- Applicare sulle zone che presentano la ruggine, 2 mani di fondo ANTIFER Z .
- Dopo 12-24 ore, procedere con pennello all'applicazione di 1 mano di ZINCORILUX, da diluire con DILUENTE SINTETICO nelle seguenti percentuali: 5-10 % circa.

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Polimero stiren-acrilico
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Diluyente sintetico 5-10%
Resa	12-14m ² /Lt
Peso Specifico	1,200Kg/Lt
Colori Disponibili	Vedi cartella colori ZINCORILUX
Aspetto Applicato	Lucido
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Diluyente nitro@diluyente sintetico
Confezionamento	2,5LT,0,750LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea Smalti.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello.
Prodotti Correlati:	DILUENTE NITRO,ANTIFER Z,DILUENTE SINTETICO.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR119.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto lucido per lamiere zincate.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto lucido ZINCORILUX cod.ZX01 a base di resina stirolo-acrilica, in un unico strato, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.