

SCHEDA TECNICA N°123

GRANIGLIATO E CERAMIZZATO

Rivestimento plastico in graniglia di marmo multicolore

DESCRIZIONE PRODOTTO

GRANIGLIATO - CERAMIZZATO è un rivestimento plastico ad effetto granigliato-ceramizzato multicolore sia per interno che per esterno.

E' un prodotto composto prevalentemente da graniglia di marmo di omogenea granulometria in emulsione di resine acriliche pregiate ed additivi vari. La qualità delle resine impiegate conferiscono al rivestimento, dopo la polimerizzazione, un'eccezionale resistenza al graffio ed agli urti, oltre alla particolare brillantezza e lucentezza, lasciando inalterato il naturale colore dei quarzi.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK; per le superfici esterne, usare RIVENDUIT CALCE. Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- Applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Applicare lo speciale SOTTOFONDO PER RIVESTIMENTI.
- Procedere, con spatola, all'applicazione di una mano di GRANIGLIATO - CERAMIZZATO, pronto all'uso.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture, asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI

Natura del Legante	copolimero acrilico in emulsione acquosa e graniglie di quarzo
Viscosità	
Essiccazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	grana media@4,000-4,500@grana fine@3,500-4,000m ² /Kg
Peso Specifico	N/A
Colori Disponibili	vedi cartella GRANIGLIATO - CERAMIZZATO
Aspetto Applicato	Multicolore
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	25KG

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Linea Rivestimenti.
Applicabile su:	Muri, Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Spatola inox.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO, K-STUCC, RIVENDUIT CALCE, STUCCO TRE STELLE, ESTERN STUCCO, SCIK PURAL ACRIL, FISSATIVO TRE STELLE, SOTTOFONDO PER RIVESTIMENTI.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento plastico in graniglia di marmo multicolore per interno ed esterno.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di rivestimenti plastico GRANIGLIATO cod.GRN01, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al MQ

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.