

SCHEDA TECNICA N°141

PROTETTIVO PER GRANIGLIATO - MURAL 1 SPECIAL

Idrorepellente consolidante acrilico al solvente

DESCRIZIONE PRODOTTO

PROTETTIVO PER GRANIGLIATO è un prodotto a base di resine acriliche al solvente, studiato e formulato per la protezione di supporti interni ed esterni, particolarmente soggetti all'azione erosiva dell'acqua o degli agenti atmosferici. Il prodotto è dotato di ottimo potere idrorepellente e lavabile, in quanto impedisce all'acqua di penetrare nel supporto. PROTETTIVO PER GRANIGLIATO, oltre a proteggere il supporto, ne ravviva il colore, conferendogli un aspetto lucido. PROTETTIVO PER GRANIGLIATO trova applicazione su svariati tipi di supporti a vista, come granigliati plastici, granimarmo, cemento, cotto, carparo, pietra leccese, lastroni, ecc.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Superfici in granigliati plastici, granimarmo, cemento, cotto, carparo, pietra leccese, lastroni:

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le scaglie, le croste superficiali e lo sporco presenti.
- In presenza di muffe trattare la superficie con SCIK BONIFIK.
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e procedere con pennello, rullo o spruzzo, all'applicazione di 1 mano di PROTETTIVO PER GRANIGLIATO pronto all'uso
-
- N.B.
Consigliamo durante l'applicazione del prodotto, di proteggere i pavimenti e di assicurarsi della completa evaporazione del prodotto prima di risoggiornare l'ambiente.
- Evitare l'applicazione del prodotto in presenza di umidità
- Applicare il prodotto a completa essiccazione del supporto

| DATI TECNICI | |
|--------------------------------------|--|
| Natura del Legante | Resine acriliche sintetiche al solvente in dispersione |
| Viscosità | |
| Essiccazione | 6 h al tatto, 12-24 h completo. |
| Diluizione | Pronto all'uso |
| Resa | 10-15m ² /Lt |
| Peso Specifico | 0,800Kg/Lt |
| Colori Disponibili | Trasparente satinato |
| Aspetto Applicato | Trasparente satinato |
| Aspetto in Confezione | |
| Immagazzinamento | Max Temp. +30°C, Min T. +0°C |
| Stabilità | 2 anni (in imballo originale non aperto) |
| VOC | µGr/m ³ |
| TVOC | N/A |
| PH | N/A |
| Pulizia Attrezzi | Acqua ragia@diluyente sintetico |
| Confezionamento | 20LT,5LT |
| CARATTERISTICHE | |
| Caratteristiche: | Linea idrorepellenti. |
| Applicabile su: | Muri,Legno. |
| Per: | Interni ed Esterni. |
| Certificati: | |
| ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI | |
| Attrezzi: | Rullo,Pennello,Spruzzo. |
| Prodotti Correlati: | SCIK BONIFIK. |

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile; conservare fuori da fiamme e scintille; non fumare; nocivo; evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi; non inalare i gas, fumi, vapori, aerosoli; in caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; tenere lontano dalla portata dei bambini; tossico per l'ambiente; non gettare i residui nelle fognature o in ambienti acquatici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR66.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo idrorepellente consolidante acrilico al solvente per superfici interne ed esterne.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.