RIVEDIL
EXCLUSIVE PAINT
MADE IN ITALY By C. C

SCHEDA TECNICA N°157

RIV GUM

Gomma liquida protettiva per pavimenti solari

DESCRIZIONE PRODOTTO

RIV GUM è una gomma liquida all'acqua, protettiva e sigillante per terrazze, pavimenti solari e guaine bituminose.

Il prodotto è stato studiato per impermeabilizzare le superfici soggette all'azione infiltrante dell'acqua conservando e proteggendo per lungo tempo l'aspetto del supporto.

RIV GUM è dotato inoltre di un buona elasticità ed adesione al supporto.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato direttamente sui supporti
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da tracce di grasso, olio o polvere.
- Assicurarsi che le temperature siano non inferiori ai 10°C e non superiori ai 35°C e che non venga applicato con eccessiva umidità o in situazioni di pioggia.
- Applicare a pennello una o due mani (una mano stesa con poco spessore e una seconda mano dello spessore desiderato) di RIV GUM.
- Il prodotto necessita di almeno 24 ore per una completa essiccazione.
- Se fosse necessario (pavimento polveroso, molto assorbente) si consiglia di applicare precedentemente una mano di PRIMER CONSOLIDANTE.

colorificio Rivedil made in Italy

COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com

DATI TECNICI	
Natura del Legante	Copolimero stirolo-acrilica
Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 12-24 h completo.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	2-4m²/Lt
Peso Specifico	1,530Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco, rosso, grigio
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	14LT,4LT
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Quarzo.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	PRIMER CONSOLIDANTE.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR157.

VOCE DI CAPITOLATO

Gomma liquida protettiva e sigillante per pavimenti solari.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di gomma liquida per pavimenti solari RIV GUM cod.RG01 a base di copolimero stirolo-acrilica, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €…… al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, ne la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

colorificio Rivedil made in Italy

COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO
Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy
Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273
P.IVA 01122590753
www.rivedil.com - export@rivedil.com