

RASANTE UNIVERSALE FIBRATO

Polveri cementizie osmotiche, resine acriliche e cariche fibrose in pasta

DESCRIZIONE PRODOTTO

RASANTE UNIVERSALE FIBRATO è uno speciale prodotto in pasta adatto per suoli e pavimenti solari per la protezione dagli agenti atmosferici.

Può essere applicato a pennello in caso di protezione delle fughe dei pavimenti solari diluendo, eventualmente, il prodotto con il 20% di acqua oppure a frattone per rasatura pronto all'uso nel caso di rasatura di tutta la superficie. In questo caso si consiglia di utilizzare

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto ed esente da tracce di grasso, olio o polvere.
Rimuovere, spazzolando gli eventuali granuli o le efflorescenze presenti

APPLICAZIONE SULL'INTERO PAVIMENTO SOLARE (superficie > 3m²)

- Utilizzare una rete in fibra di vetro e ricoprire l'intera superficie .
- Ricoprire il pavimento solare con 1 mano di RASANTE UNIVERSALE FIBRATO, pronto all'uso, dello spessore non inferiore a un 1 mm circa avendo cura di coprire l'intera rete mediante un frattone per rasatura.

APPLICAZIONE SULLE FUGHE DEL PAVIMENTO SOLARE (superficie < 3m²)

- Diluire il prodotto con un 20% di acqua avendo cura di miscerare il tutto con una frusta elettrica.
- Ricoprire a pennello le fughe del pavimento solare con 1 mano di RASANTE UNIVERSALE FIBRATO.

NOTA: La tonalità di grigio può variare in base a lotti diversi

DATI TECNICI	
Natura del Legante	N/A
Viscosità	
Essiccazione	h completo.
Diluizione	
Resa	secondo spessore ² /Kg
Peso Specifico	20Kg/Lt
Colori Disponibili	Grigio cemento
Aspetto Applicato	
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	20KG
CARATTERISTICHE	
Caratteristiche:	Linea restauro.
Applicabile su:	Muri, Legno, Pavimenti solari.
Per:	Esterno.
Certificati:	
ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI	
Attrezzi:	Pennello, Spatola.
Prodotti Correlati:	.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR.

VOCE DI CAPITOLATO

Composto pronto all'uso per fughe e pavimenti solari.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di RASANTE UNIVERSALE FIBRATO cod. RFU20, a base di polveri cementizie osmotiche, resine acriliche e cariche fibrose, in 1 mano, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
 - N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.

- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.



COLORIFICIO RIVEDIL di COSIMO CODARDO

Via Prov.le per Veglie Km 0,500 - 73015 Salice Salentino (Le) Italy

Tel. (+39) 0832 731293 - (+39) 0832 731273

P.IVA 01122590753

www.rivedil.com - export@rivedil.com